

GKH — TABLEAU PRODUITS : SERRURES

Référence	Désignation	Caractéristiques principales
SEM-220C	Serrure à encastrer à canon	Boîtier en acier, finition époxy, bout rond, pêne 2 tours, gâche incluse
SE-220C	Serrure à encastrer à canon	Boîtier acier finition noire, entraxe 70 mm, portée 40 mm, carré 7 mm avec roulement, cylindre chromé inclus
SEM-220WC	Serrure à encastrer – condamnation WC	Boîtier en acier, finition époxy, bout rond, pêne 2 tours, gâche incluse, condamnation WC
SEM-220CH	Serrure à encastrer – chambre	Boîtier en acier, finition époxy, bout rond, pêne 2 tours, gâche incluse, fonction chambre
SE-558	Serrure électrique	Déclenchement permanent, alimentation 8–12 V DC, bouton de sortie, 2 fils, 3 clés mécaniques, plaque de fixation pour portail, gabarit de pose fourni
SMD-820	Serrure multipoint double canon	Pour porte jusqu'à 45 mm, course des pênes 40 mm, cylindre à pompe, protège-pompe anti-perçage, sécurité triple, modèle italien
LT 210/200	Serrure en applique	Canon en laiton, bouton de blocage
—	Verrou à bouton	Couleur marron, finition époxy, pêne chromé, coffre et embout en acier, cylindre en laiton, vis + gâche, 3 clés incluses
SA140-3M	Serrure en applique 140/3M	Serrure à tirage 140 mm, 3 pênes, clé plate, cylindres intérieur/extérieur en laiton, 3 pênes cylindriques en acier, demi-tour en laiton
—	Ferme-porte	Capacité : 45 kg
—	Ferme-porte	Capacité : 70 kg
—	Ferme-porte	Capacité : 90 kg